

ZESTAWIENIE ŚCIANEK, OKIEN I DRZWI - stolarka aluminiowa

Oznaczenie	01	02	03	Sw1	Dz1	Dp1																																				
SZKIC																																										
	<table border="1"> <tr> <td>WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm</td> <td>S_o 1600</td> <td>H_o 900</td> </tr> <tr> <td>WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm</td> <td>O_s 1560</td> <td>O_w 840</td> </tr> </table>	WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1600	H _o 900	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 1560	O _w 840	<table border="1"> <tr> <td>WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm</td> <td>S_o 1600</td> <td>H_o 800</td> </tr> <tr> <td>WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm</td> <td>O_s 1560</td> <td>O_w 740</td> </tr> </table>	WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1600	H _o 800	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 1560	O _w 740	<table border="1"> <tr> <td>WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm</td> <td>S_o 1600</td> <td>H_o 2300</td> </tr> <tr> <td>WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm</td> <td>O_s 1560</td> <td>O_w 2240</td> </tr> </table>	WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1600	H _o 2300	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 1560	O _w 2240	<table border="1"> <tr> <td>WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm</td> <td>S_o 3360</td> <td>H_o 2800</td> </tr> <tr> <td>WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm</td> <td>O_s 3320</td> <td>O_w 2780</td> </tr> </table>	WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 3360	H _o 2800	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 3320	O _w 2780	<table border="1"> <tr> <td>WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm</td> <td>S_o 3050</td> <td>H_o 2800</td> </tr> <tr> <td>WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm</td> <td>O_s 3010</td> <td>O_w 2780</td> </tr> </table>	WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 3050	H _o 2800	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 3010	O _w 2780	<table border="1"> <tr> <td>WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm</td> <td>S_o 1500</td> <td>H_o 2120</td> </tr> <tr> <td>WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm</td> <td>O_s 1460</td> <td>O_w 2100</td> </tr> </table>	WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1500	H _o 2120	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 1460	O _w 2100
	WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1600	H _o 900																																							
	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 1560	O _w 840																																							
WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1600	H _o 800																																								
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 1560	O _w 740																																								
WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1600	H _o 2300																																								
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 1560	O _w 2240																																								
WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 3360	H _o 2800																																								
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 3320	O _w 2780																																								
WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 3050	H _o 2800																																								
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 3010	O _w 2780																																								
WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1500	H _o 2120																																								
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 1460	O _w 2100																																								
ILOŚĆ razem	5	4	2	1	2	1																																				
Parter																																										
UWAGI DODATKOWE	- doprowadzony system otwierania.																																									
	- doprowadzony system otwierania.			- minimalna szerokość skrzydła 100/200+50/200cm, samozamykacz - słupek ruchomy - system bezprogowy - szkło bezpieczne		- minimalna szerokość skrzydła 2x90/200cm, samozamykacz - słupek ruchomy - system bezprogowy - szkło bezpieczne																																				
	Stolarka aluminiowa, system szklenia 3-szybowy, U str. 0,9W/m ² *K, (kolor zewn. biały, kolor wewn. RAL 7011-grafi) parapeczy zewn. ALU - RAL7011-grafi, podklejnik wewn. drewniane 35mm																																									

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH - stolarka drewniana płytowa (wypełnienie płytą wiórową otworową)

Oznaczenie	D1	D2	D2'	D3	D4	D5	DT1																																										
SZKIC																																																	
	<table border="1"> <tr> <td>WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm</td> <td>S_o 1000</td> <td>H_o 2080</td> </tr> <tr> <td>WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm</td> <td>O_s 90</td> <td>O_w 200</td> </tr> </table>	WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1000	H _o 2080	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 90	O _w 200	<table border="1"> <tr> <td>WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm</td> <td>S_o 1000</td> <td>H_o 2080</td> </tr> <tr> <td>WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm</td> <td>O_s 90</td> <td>O_w 200</td> </tr> </table>	WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1000	H _o 2080	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 90	O _w 200	<table border="1"> <tr> <td>WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm</td> <td>S_o 1000</td> <td>H_o 2080</td> </tr> <tr> <td>WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm</td> <td>O_s 90</td> <td>O_w 200</td> </tr> </table>	WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1000	H _o 2080	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 90	O _w 200	<table border="1"> <tr> <td>WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm</td> <td>S_o 1100</td> <td>H_o 2080</td> </tr> <tr> <td>WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm</td> <td>O_s 100</td> <td>O_w 200</td> </tr> </table>	WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1100	H _o 2080	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 100	O _w 200	<table border="1"> <tr> <td>WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm</td> <td>S_o 900</td> <td>H_o 2080</td> </tr> <tr> <td>WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm</td> <td>O_s 800</td> <td>O_w 200</td> </tr> </table>	WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 900	H _o 2080	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 800	O _w 200	<table border="1"> <tr> <td>WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm</td> <td>S_o 1600</td> <td>H_o 2080</td> </tr> <tr> <td>WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm</td> <td>O_s 100-50</td> <td>O_w 200</td> </tr> </table>	WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1600	H _o 2080	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 100-50	O _w 200	<table border="1"> <tr> <td>WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm</td> <td>S_o 1000</td> <td>H_o 2080</td> </tr> <tr> <td>WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm</td> <td>O_s 90</td> <td>O_w 200</td> </tr> </table>	WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1000	H _o 2080	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 90	O _w 200
	WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1000	H _o 2080																																														
	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 90	O _w 200																																														
WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1000	H _o 2080																																															
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 90	O _w 200																																															
WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1000	H _o 2080																																															
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 90	O _w 200																																															
WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1100	H _o 2080																																															
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 100	O _w 200																																															
WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 900	H _o 2080																																															
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 800	O _w 200																																															
WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1600	H _o 2080																																															
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 100-50	O _w 200																																															
WYMIARY WEWNĘTRZNE OTWORU ŚCIANY, mm	S _o 1000	H _o 2080																																															
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, mm	O _s 90	O _w 200																																															
ILOŚĆ razem	2	4	2	1	2	1	1																																										
Parter																																																	
UWAGI DODATKOWE	- podwójny zamek, - podcięcie went. i/lub tuleje went.																																																
	- podcięcie went. i/lub tuleje went.		- podcięcie went. i/lub tuleje went. - drzwi do pom. mokrych		- podcięcie went. i/lub tuleje went. - drzwi do pom. mokrych - przeszklenie górą		- podwójny zamek - przeszklenie górą (bulał) - Rw >= 32dB - klasa B																																										
	Drzwi w systemie bezprogowym na ościeżnicach regulowanych, kolor jasny dąb (dąb biały), stosować ograniczniki podłogowe i ochraniacze sienne																																																

67-200 Głogów, ul. grodzka 4, Tel. 608594496 tel/fax 76 852-16-22, e-mail:biuro@proma-bud.pl		Branża: ARCHITEKTURA		Nr-rzs: A7	Skala: --
Objekt:	Budynek oświaty i Przedszkola	Stadium:			
Lokalizacja:	Serby, dz. 103/2, gm. Głogów	P.B.	12.2015		
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI - Segment A	Upr. bud.	Podpis:		
Projektant:	mgr inż. arch. Barbara Mikotajczak	95/79/Zg spec. architekt			
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Paweł Ostrowski	LOA/38/200 spec. architekt			
Projektant:	mgr inż. Adam Mordarski	74/005/70 spec. konstr.-bud			