



**LEGENDA:**

- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 30X15CM UŁOŻONY "NA PŁASK"
- PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 30X8CM
- PROJ. NAWIERZCHNIA DRÓGI - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GR. 8CM SZARA NA 5CM PODSYPCE CEM. - PIASK. 1:4 I 25CM PODBUDOWIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE 0/31,5MM
- PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GR. 8CM CZERWONA NA 5CM PODSYPCE CEM. - PIASK. 1:4 I 20CM PODBUDOWIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE 0/31,5MM
- PROJ. NAWIERZCHNIA DOJŚĆ DO FURTEK - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GR. 8CM NA 5CM PODSYPCE CEM. - PIASK. 1:4 I 20CM PODBUDOWIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE 0/31,5MM
- PROJ. UPORZĄDKOWANIE TERENU Z HUMUSOWANIEM GR.20CM I OBSIANIEM MIESZANKĄ TRAW

<b>PROGAMP</b>		TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21	
Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA		Inwestor:	
Objekt: DROGOWA		Gmina Głogów ul. Piaskowa 1 67-200 Głogów	
Przedmiot: PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ - UL. ŻYTNIEJ (DZ. NR 206/27; 198; 206/44) W M.SERBY		Adres inw.: powiat głogowski gmina Głogów m. Serby	
Zakres:	Objekt:	Numer upr.	Podpis
Uwagi:	drogi		Skala: 1:500
			Nr rys. 2.2
			Data 08/2019