



S1	
tynk samoczyszczący hydrofobowy	
styropian EPS80	20cm
ścianka z bloczków wapienno-piaskowych	24cm
tynk cementowo-wapienny	1.5cm

S2	
folia kubekowa	
styrodur XPS30	8cm
jednoskładnikowa, cementowa powłoka hydroizolacyjna	
ściana żelbetowa	25cm
jednoskładnikowa, cementowa powłoka hydroizolacyjna	
styrodur XPS30	5cm

S3	
ściana z bloczków	12cm

P1	
pos. ceram.	1.5cm
wylewka bet. zbrojona 150x150 Ø3mm	6cm
folia PE x1	
styropian EPS200	12cm
2x papa termozgrzewalna	
płyta betonowa	10cm
podsyпка piaskowa	50cm

D1	
blacha na rąbek stojący	
papa podkładowa	
deskowanie pełne	5cm
wiązary drewniane	
wetna mineralna	30cm
między wiązarami	
folia paroizolacyjna	
pustka powietrzna	
sufit podwieszony	6cm



ATD ARCHITEKCI s.c.

50-320 WROCŁAW, UL. OLEŚNICKA 15 B

tel./fax (0-71) 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl

INWESTOR	GMINA GŁOGÓW, UL. PIASKOWA 1, 67-200 GŁOGÓW			DATA	08.12.2020	
ZADANIE	BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ NA BOISKU W BORKU					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	BRANZA	FAZA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Mieczysław Szydłowski	63/93/UW	architektoniczna		A	PW
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Jacek Król	71/93/UW	architektoniczna			
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Marta Szydłowska				K	
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Lamla	164/DOŚ/11	konstr.-budowlana			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jacek Szczurek		konstr.-budowlana			
TYTUŁ RYSUNKU:	Przekrój B-B				SKALA 1:50	NR RYS A4'