



S1	
tynk samoczystyszczący	
hydrofobowy	
styropian EPS80	20cm
ścianka z bloczków	24cm
wapienno-piaskowych	
tynk cementowo-wapienny	1.5cm

S2	
folia kuberkowa	
styrodur XPS30	8cm
jednostukowa,	
cementowa powłoka	
hydroizolacyjna	
ściana żelbetowa	25cm
jednostukowa,	
cementowa powłoka	
hydroizolacyjna	
styrodur XPS30	5cm

S3	
ściana z bloczków	12cm

P1	
pos. ceram.	1.5cm
wylewka bet. zbrojona	6cm
150x150 Ø3mm	
folia PE x1	
styropian EPS200	12cm
2x papa termozgrzewalna	
płyta betonowa	10cm
podsypka piaskowa	50cm

D1	
blacha na rąbek stojący	
papa podkładowa	
deskowanie pełne	5cm
wiązary drewniane	
wetna mineralna	30cm
po między wiązarami	
folia paroizolacyjna	
pustka powietrzna	
sufit podwieszony	6cm

		ATD ARCHITEKCI s.c. 50-320 WROCŁAW, UL. OLEŚNICKA 15 B tel./fax (0-71) 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl					
INWESTOR		GMINA GŁOGÓW, UL. PIASKOWA 1, 67-200 GŁOGÓW		DATA	08.12.2020		
ZADANIE		BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ NA BOISKU W BORKU					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	BRANZA	FAZA	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Mieczysław Szydłowski	63/93/UW	architektoniczna		A	PW	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Jacek Król	71/93/UW	architektoniczna				
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Marta Szydłowska				K		
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Lamla	164/DOŚ/11	konstr.-budowlana				
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jacek Szczurek		konstr.-budowlana				
TYTUŁ RYSUNKU:				Przekrój A-A		SKALA 1:50	NR RYS. A4