



1. Miska ustępowa:
 - wysokość montażu mierzona do górnej części deski 47.5 cm
 - przycisk uruchamiający spłuczkę należy umieścić na wysokości max. 120.0 cm
2. Umywalka:
 - wysokość do górnej krawędzi umywalki od posadzki 85.0 cm
 - wysokość do dolnej krawędzi umywalki od posadzki 70.0 cm
 - umywalka podwieszana bez postumentów i szafek
 - pod umywalką nie mogą znajdować się elementy szorstkie lub ostre
 - nie stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków
3. Pisuar
4. Lustro:
 - dolna krawędź umieścić nie wyżej niż 100.0 cm od poziomu posadzki
 - regulowany kąt pochylenia w osi poziomej
5. Poręcz półokrągła stała:
 - wysokość górnej krawędzi 80cm
 - $\varnothing 32$
6. Poręcz półokrągła uchylna:
 - wysokość górnej krawędzi 80cm
 - $\varnothing 32$
7. Poręcz półokrągła uchylna:
 - wysokość górnej krawędzi 80cm
 - $\varnothing 32$
8. Podajnik papieru toaletowego:
 - wysokość do górnej krawędzi od posadzki 65.0 cm, 80 cm od ściany
9. Zawór ze złączką do węża.

67-200 Głogów, ul. Grodzka 4		tel. 608594496 tel/fax 76 852-16-22		www.proma-bud.pl	
 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PROMA-BUD ADAM MORDARSKI		Branża:	Nr rys.	Skala:	
		ARCHITEKTURA	A6	1: 25	
Obiekt:	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		Stadium:	Data:	
Lokalizacja:	Turów, gm. Głogów, dz.nr 31/3		P.B.	20.12.2021	
Nazwa rysunku:	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		Upr. bud.	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak		95/79/Zg spec. architekt.		
Projektant:					